2,5" auf 3,5" Festplatten Adapter - für SATA und SAS SSDs/ HDDs

Produkt-ID: 25SATSAS35HD



Mit diesem 2,5"-zu-3,5"-Laufwerkadapter installieren Sie ein 2,5"-SATA- oder SAS-Laufwerk (HDD) bzw. Solid-State-Laufwerk (SSD) in einen internen oder externen 3,5"-Laufwerkschacht, indem Sie die standardmäßigen Laufwerk-Befestigungslöcher verwenden.

Mit dem 2,5"-zu-3,5"-Laufwerkschachtadapter können Sie ein neueres Laufwerk mit höherer Leistung, wie z. B. eine SSD, in einem alten System installieren, das möglicherweise nur 3,5"-Laufwerke unterstützt. Dies ist eine günstige Variante, die Speicherkapazität und Zuverlässigkeit ohne teure Upgrades bei Haupt-IT-Systemen zu verbessern. Es ist zudem ideal für Systemadministratoren, die ein System aufbauen wollen, welches die erhöhte Leistung einer 2,5"-HDD/SSD beansprucht.

Um das Geschwindigkeitspotenzial ihres SATA/SAS-Laufwerks vollständig zu gebrauchen, unterstützt der Adapter eine Geschwindigkeit von bis zu 6 Gbit/s.

Sie können den Adapter in Desktop-PCs, Server, Speicher-Arrays, Hot-Swap-Schächten und Laufwerkeinschüben installieren. Es ermöglicht die dauerhafte Installation in einen 3,5"-Laufwerkschacht mit standardmäßigen Befestigungslöchern. Wenn der Adapter installiert wurde, schieben Sie eine 2,5"-HDD/SSD in die Adapteröffnung; Werkzeug wird dafür nicht benötigt.

Der Adapter ist für Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 15 mm geeignet. So kann praktisch jedes 2,5"-SATA/SAS-Laufwerk an das Aussehen und die Funktion eines 3,5"-Laufwerks angepasst werden.

Der Adapter trägt ein Etikett, das Sie nachverfolgen oder zur Speicherung von Informationen über das installierte Laufwerk nutzen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

• Installieren Sie ein 2,5"-SATA/SAS-Laufwerk in einem 3,5"-Laufwerkschacht

Merkmale

• Geeignet für 2,5"-Formfaktor-Laufwerke von bis zu 15 mm Höhe

• Es wird in einen internen oder externen 3,5"-Laufwerkschacht eingebaut. Die standardmäßigen Befestigungslöcher werden für die interne Installation verwendet.

• Installation von 2,5"-Laufwerken ohne Werkzeug

• Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s) und SAS I und II (bis zu 6 Gbit/s)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schlüsselsperre	Nein
Lüfter	Nein
Schnittstelle	SATA
	SAS
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SAS & SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	1
Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	7mm
	9.5mm

		12.5mm
		15mm
Leistung		
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	Typ und Rate	SATA/SAS 6 Gbps
	RAID	Nein
	Hot Swap-Funktion	Ja
Steckverbinder		
	Laufwerksteckverbinder	1 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS)
	Hostanschlüsse	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Obwohl Wechselrahmen den Anschluss eines Serial Attached SCSI (SAS)-Laufwerks mittels eines Standard-Serial ATA (SATA)-Anschlusses ermöglichen, muss der Festplatten-Controller SAS-kompatibel sein, damit SAS-Laufwerke ordnungsgemäß unterstützt werden können. SAS-Controller können mit SAS- und SATA-Laufwerken funktionieren, aber die meisten SAS-Laufwerke funktionieren ausschließlich mit einem SAS-Controller.
Strom		
	Eingangsspannung	5V DC / 12V DC
	Ausgangsspannung	5 DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

	Feuchtigkeit	5 % ~ 65 %
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Silver & Black
	Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
	Produktlänge	5.7 in [14.6 cm]
	Produktbreite	4.0 in [10.1 cm]
	Produkthöhe	1.0 in [2.6 cm]
	Produktgewicht	7.9 oz [224.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	4.5 in [11.4 cm]
	Paketbreite	6.4 in [16.2 cm]
	Pakethöhe	1.5 in [3.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	9.7 oz [276.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SATA Festplattenadapter
		1 - Hardware-Satz für die Montage
		1 - Kurzanleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.