1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m

MODELL-NR: **P582-010-HD-V2A**







Ein HDCP 2.2-kompatibles Kabel verbindet den DisplayPort™-Ausgang Ihres PC oder Mac mit einem 4K-fähigen HDMI-Monitor, -Projektor oder -Fernseher.

Highlights

- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 60 Hz.
- Konform mit den neuesten HDCP 2.2- und EDID-Normen
- Kein separater Netzadapter erforderlich
- Der sicher greifende HDMI-Stecker verhindert ein versehentliches Lösen

Paket Beinhaltet

- P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2a-auf-HDMI aktives Adapterkabel (Stecker/Stecker), 3,05 m

Beschreibung

Mit dem aktiven Adapterkabel DisplayPort 1.2a auf HDMI (Stecker/Stecker) P582-010-HD-V2A wird ein DisplayPort-fähiger PC oder Mac an den HDMI-Anschluss eines 4K-Monitors, Projektors oder Fernsehers angeschlossen. Das Kabel mit einem DisplayPort-Stecker an einem Ende und einem vergoldeten HDMI-Stecker mit hoher Griffigkeit am anderen Ende erfordert keinen separaten Stromadapter. Damit können Sie einen vorhandenen 4K-HDMI-Bildschirm weiter verwenden, ohne dass zusätzliche Kosten für den Kauf eines neuen DisplayPort-Monitors anfallen.
Dieses Kabel wird für die Anzeige kristallklarer Videos auf einem großen Monitor oder einem Digitalschild empfohlen und unterstützt UHD-Videoauflösungen bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160), wie in HDMI 2.0 angegeben. Das P582-010-HD-V2A unterstützt auch reichhaltiges, volles Audio (wenn Ihre DisplayPort-Karte Audio-Pass-Through unterstützt) und die neuesten HDCP 2.2-Normen.
Da es sich um einen aktiven Adapter handelt, ist der 3,1 m lange P582-010-HD-V2A mit Single-Mode und Dual-Mode (DP++) DisplayPort-Ausgängen kompatibel. Ideal für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++ -Signale ausgeben.
Der korrosionsbeständige, vergoldete HDMI-Stecker und die Kontakte bieten maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust. Sein spezieller Stecker mit hoher Griffigkeit verhindert, dass ein loses oder versehentlich abgetrenntes Kabel zu Bildverlusten führt. Die integrierte Zugentlastung mit Stegen an den Enden gibt dem Kabel zusätzliche Flexibilität, reduziert die Zugbelastung und trägt zu einer freien Beweglichkeit von Kabel und Steckverbindern ohne Rissbildung bei.

Eigenschaften

Senden Sie UHD-DisplayPort-1.2a-Signale an ein 4K-HDMI-Display Verbindet DisplayPort PC oder Mac mit einem 4K-fähigen HDMI-Monitor, Projektor oder HDTVEmpfohlen für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen TafelDisplayPort und gut greifende HDMI-SteckerKein separater Netzadapter erforderlich

Lebhafte Videoqualität Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz, wie in HDMI 2.0 spezifiziertUnterstützt HDCP 2.2, Audio und EDIDAktiver Adapter kompatibel mit Single-Mode- und Dual-Mode-(DP++)-DisplayPort-AusgabeEmpfohlen für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++-Signale ausgeben.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung Vergoldete HDMI-Steckverbinder und Kontakte für maximale Leitfähigkeit und minimalen DatenverlustSpezieller griffiger HDMI-Stecker verhindert versehentliches TrennenDie integrierte Zugentlastung bietet Kabel-und Steckverbinder mit Flexibilität und reduziert die Belastung

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332200747
Produkttyp	Active Cable
Technologie	HDMI; DisplayPort
Kabeltyp	Aktiv
VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	3840 x 2160 (4K) @ 60Hz
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabellänge (ft)	10
Kabellänge (m)	3.05
Kabellänge (Zoll)	120
Versandmaße (HBT / Zoll)	0.50 x 6.20 x 9.00
Versandmaße (HBT / cm)	1.27 x 15.75 x 22.86
Versandgewicht (lbs.)	0.40
Versandgewicht (kg)	0.18
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	DISPLAYPORT (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	HDMI (STECKER)
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	CE (Europa); FCC (USA); REICHWEITE; RoHS; UKCA; WEEE
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.