HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 49 Zoll DQHD-Konferenzmonitor – 549pm



Marke : HP **Produktfamilie:** Series 5 Pro **Artikel-Code:** B7GV8AA#ABB

Produktname : Serie 5 Pro 49 Zoll DQHD-Konferenzmonitor – 549pm

Serie 5 Pro 49 Zoll DQHD-Konferenzmonitor – 549pm



HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 49 Zoll DQHD-Konferenzmonitor – 549pm:

Eine gewaltige Bildschirmoberfläche für den Meister des Multitaskings
Mehr sehen, mehr tun, mehr erreichen mit einer immersiven Bildschirmfläche , die bis zu zwei Geräte gleichzeitig unterstützt und nahtloses Edge-to-Edge-Multitasking mit dem HP Serie 5 Pro 49" DQHD-Konferenzmonitor ermöglicht. Integrieren Sie KI-Konferenzen und Ökosystemkonnektivität in dieses ultrabreite Command Center.
HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 49 Zoll DQHD-Konferenzmonitor – 549pm. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	124,5 cm (49")
Display-Auflösung *	5120 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Dual QHD
Natives Seitenverhältnis *	32:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Helligkeit	400 cd/m²
Reaktionszeit *	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Gebogen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis	32:9
Kontrastverhältnis *	4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	165 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,2328 x 0,2328 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDCP	✔
Netzwerk	
Ethernet/LAN	✔
Fernbedienung	✔
Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	✔
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	65 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	375 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 65 °C

Bildschirm	
Pixeldichte	109 ppi
Horizontaler Scanbereich	25 - 258 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 165 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	119,2 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Schnellladung	✓
Flimmerfreie Technologie	✓
HP-Segment	Business
Infrarot (IR)-Sensor	✓

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓
Megapixel (ca.)	5 MP
Eingebautes Mikrofon	✓
Integrierte Kamera *	✓

Design	
Marktpositionierung *	Business
Produktfarbe *	Schwarz
Name der Farbe	Black
Abnehmbarer Standfuß	✓
Fußfarbe	Silber, Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓
USB Power Delivery	✓
USB-Stromversorgung bis zu	140 W
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Audioanschlüsse	✓
Kopfhörerausgang *	✓
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	20 - 80%

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1193,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	309,1 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	587,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	17,2 kg
Breite (ohne Standfuß)	1193,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	309,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	371 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	17,2 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	463 mm
Verpackungstiefe	1344,9 mm
Verpackungshöhe	308,1 mm
Paketgewicht	26,7 kg
Verpackungsart	Box
Garantiekarte	✓

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✓
Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C auf USB Typ-C, AC
Schnellstartübersicht	✓
Mitgelieferte Software	HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✓
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10
Nachhaltige Technologien und Materialien	At least 20% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen

Sonstige Funktionen	
Ursprungsland	China
Subwoofer Effektivwert Energie	6 W
UNSPSC-Code	43211902
Verpackungsinhalt	Monitor; Garantiekarte; Kurzanleitungsposter; AC-Netzkabel; 2 USB-Type-C-zu-Type-C-Kabel; VESA-Halterungsadapter
Gewicht	13,7 kg
Konformitätsbescheinigungen	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI
Halogenarm	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Typ des mitgelieferten Netzteils	198990299327

Technische Details	
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true



0198990299327



198990299327

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 24-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date