Delock Konverter U.2 SFF-8639 zu M.2 NVMe Key M mit 3.5″ Rahmen

Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110 und 2280 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann in einen 3.5″ Schacht eingebaut und intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Auf die mitgelieferten Abstandhalter kann problemlos der beiliegende Kühlköper für die M.2 SSD montiert werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x U.2 SFF-8639 Stecker >
  1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Schnittstelle: PCIe
- Unterstützt M.2 Module im Format 22110 und 2280 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- LEDs für Power und Aktivität
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Maximale Stromstärke für Module: 4 A
- Kurzschlussschutz, Einschaltstrom Unterdrückung, Überhitzungsschutz
- ESD Schutz bis 2 kV
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 147 x 101 x 26 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.10 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Anschlusskabel
- Ein freier 3.5″ Schacht

Packungsinhalt

- Konverter
- 3.5″ Gehäuse
- Kühlkörper
- 1 x selbstklebendes Wärmepad
- 3 x Schraube
- 1 x Mutter für M.2 Modul
- 2 x Abstandhalter für Kühlkörper
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 63922

EAN: 4043619639229


Ursprungsland: Taiwan, Republic of China


Verpackung: Box




© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen







Allgemein	
Formfaktor:	3.5"
Funktion:	NVM Express (NVMe) Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Linux Kernel 3.10 oder höher
Slot:	PCIe
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260 und 2242 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schutz:	Eingangsüberspannungsschutz ESD (Elektrostatische Entladungen) Kurzschlussschutz Überhitzungsschutz
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x 68 Pin U.2 SFF-8639 Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Metall

© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.