APC Smart-UPS SUA5000RMI5U – 5000 VA, 8x C13, 2x C19 Ausgang, NMC



Marke : APC

Artikel-Code: SUA5000RMI5U

Produktname : APC Smart-UPS SUA5000RMI5U – 5000 VA, 8x C13, 2x C19 Ausgang, NMC

Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V, Rackhöhe 5U
APC Smart-UPS SUA5000RMI5U – 5000 VA, 8x C13, 2x C19 Ausgang, NMC. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 5 kVA, Ausgangsleistung: 4000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 1632 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 9,4 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 5U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE, REACH, PEP, EOLI



Merkmale	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität *	5 kVA
Ausgangsleistung *	4000 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz	47 - 53 Hz
Automatische Spannungsregulierung	✔
Anstieg der Energiemenge	480 J
Haltezeit (min.)	2 ms
Haltezeit (max.)	4 ms
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1
Effizienz	96%
Geräuschpegel	53 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Akustische Signale	✔
Auto-Neustart	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper	4
SmartSlot	✔
SmartConnect-Anschluss	✘

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	1632 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	9,4 min

Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Rack-Kapazität	5U
Produktfarbe *	Schwarz
LED-Anzeigen	Batterieaustausch

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 9000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE, REACH, PEP, EOLI

Lieferumfang	
Rackmontageset	✔
Mitgelieferte Kabel	RS-232
Management-Karte enthalten	✔
Betriebsanleitung	✔
Schnellinstallationsanleitung	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	483 mm
Tiefe	660 mm
Höhe	222 mm
Gewicht	97,7 kg

Verpackungsdaten	
Software-CD	✔
Verpackungsbreite	610 mm

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Akku/Batterie	
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	26,7 min
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	3 h
Hot-Swap-Batterie	✔
Automatischer Batterietest	✔
Kaltstart	✔

Verpackungsdaten	
Verpackungstiefe	762 mm
Verpackungshöhe	635 mm
Paketgewicht	106,8 kg

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	4487,43
Anzahl Produkte pro Umkarton	1 Stück(e)

Sonstige Funktionen	
Nominale Ausgang Spannung	230 V
Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304255321



731304255321

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date