24-Port Cat6a Durchführungs-Patchfeld - 4PPoE konform, 1U Rack-Montage, RJ45 Ethernet, Schwarz, TAA

MODELL-NR: **N254-024-6A**



Das PoE++-konformes Patchpanel managt und organisiert Cat6a-Daten-/Stromkabel-Verbindungen in Ihrem High-Density Netzwerk.

Highlights

- Unterstützt Typ 4 PoE++ mit einer Leistung von bis zu 100 W
- 24 nummerierte und beschriftete RJ45-Ports für eine einfache Identifizierung der Anschlüsse
- Vollständig ausgelegt für schnelle Ethernet-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps
- Lässt sich problemlos in 1-HE in Ihrem 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard zur sofortigen Verwendung montieren
- Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA), für Käufe nach der GSA-Liste

Paket Beinhaltet

- N254-024-6A 24-Port Cat6a Durchführungs-Patchpanel
- Halterung für das Kabelmanagement
- Erdungsdraht
- Betriebsanleitung

Eigenschaften

24-Port-Patchpanel zur Organisation hochdichter Cat6a Netzwerk- Verkabelung
Dieses Patchpanel erfüllt oder übertrifft die Cat6a-Spezifikationen und ermöglicht eine schnelle, einfache Kabelverbindung. Stecken Sie einfach Cat6a-Kabel in die 24 vorderen und hinteren RJ45-Durchführungsanschlüsse. Es ist kein Punch-Down-Anschluss erforderlich. Sowohl die vorderen als auch die hinteren Anschlüsse sind eindeutig nummeriert, und die vorderen Anschlüsse sind mit Blanko-Etiketten versehen, die Ihnen helfen, einzelne Kabel zu identifizieren. N254-024-6A unterstützt die Verkabelungsstandards EIA/TIA 568 A und 568 B und ist mit allen Netzwerk-Anwendungen kompatibel. Er ist für schnelle Ethernet-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps ausgelegt.

Konzipiert für die Verwendung in Anwendungen vom Typ 4 Power over Ethernet Plus (PoE++)
Der N254-024-6A maximiert Performance mit Anwendungen vom Typ 4 PoE++ (4PPoE), bei denen Sie angeschlossene Geräte mit Strom versorgen können, ohne dass eine zweite Stromversorgung erforderlich ist. Da dieses Cat6a-Patchpanel bis zu 100 W PoE unterstützt, kann es dazu beitragen, kompatible Daten-, Sprach-, Sicherheits- und Audio/Video-PoE-Geräte wie Sicherheitskameras, VoIP-Telefone und Zugangskontrollgeräte mit Strom zu versorgen. Eine PoE-Installation erspart Ihnen die Kosten und den Aufwand für den Kauf, den Anschluss und die Installation von Netzteilen für jedes einzelne Gerät. Es ist auch hilfreich, die PoE-Geräte in Bereichen zu installieren, die weit von AC-Steckdosen entfernt sind, z.B. an Pfeilern oder Decken.

Platzsparende Montage in 1 HE in Ihrem 19-Zoll- Gehäuse oder offenen Rahmengestell
Das flache Patchpanel kann auf 1 HE in 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard montiert werden. Ein abnehmbare Kabelmanagement-Halterung hilft Ihnen, Ihre Anschlüsse zu organisieren, das Kabelgewirr zu reduzieren und die Performancestabil zu halten.

TAA-Konform für Käufe nach GSA-Liste
N254-024-6A ist konform mit dem Federal Trade Agreements Act (TAA), wodurch sie für GSA- (General Services Administration) Liste und andere Bundesbeschaffungsverträge in Frage kommt.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332189974
Produkttyp	Durchführung
Technologie	Cat6a
PHYSIKALISCH	
Versandmaße (HBT / Zoll)	19.69 x 2.91 x 2.76
Versandmaße (HBT / cm)	50.01 x 7.39 x 7.01
Versandgewicht (lbs.)	2.20
Versandgewicht (kg)	1.00
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	1.700 x 19.000 x 1.250
Panel-Stil	Durchführung
CONNECTIONS	
Anzahl der Anschlüsse	24
PoE-Leistungsbudget (Watt)	30
Seite A – Anschluss 1	RJ45 (BUCHSE)
Seit B – Anschluss 1	RJ45 (BUCHSE)
PoE-Typ	Typ 4 Hochleistung (100 W, IEEE 802.3bt)
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.