Epson FX-2190II



Marke : Epson

Artikel-Code: C11CF38401

Produktname : FX-2190II

- Marktführende Druckgeschwindigkeiten{s1: Erledigen Sie auch große Druckaufträge noch schneller
- Äußerst niedrige Gesamtbetriebskosten: Günstige, lange haltbare Verbrauchsmaterialien und geringer Stromverbrauch
- Noch zuverlässiger: 25 % längere Betriebsdauer mit einem MTBF-Wert von 25.000 Stunden
- Modernes Design: Passt gut in Ihre Arbeitsumgebung
- Entspricht den Energy-Star-Richtlinien: Zur Gewährleistung der bestmöglichen Energieeffizienz FX-2190II



Epson FX-2190II. Maximale Druckgeschwindigkeit: 738 Zeichen pro Sekunde, Maximale Auflösung: 240 x 144 DPI, Maximum Druckgeschwindigkeit (draft): 463 Zeichen pro Sekunde. Maximale Druckgröße: A3 (297 x 420 mm), Medientypen für das Papierfach: Briefumschläge, Bereich der durchgehenden Papierdicke: 0,46 - 0,46 mm. Produktfarbe: Schwarz, Puffergröße: 128 KB, Schalldruckpegel (Druck): 55 dB. Standard-Schnittstellen: Parallel, USB. Druckköpfe: 9-polig, Druck richtung: Bidirektional, Schreibkopf Lebensdauer: 400 Millionen Zeichen

Drucken	
Maximale Auflösung *	240 x 144 DPI
Maximum Druckbreite *	136
Farbe *	✕
Maximale Druckgeschwindigkeit *	738 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)	463 Zeichen pro Sekunde
Maximale Druckgeschwindigkeit (NLQ)	115 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand	10,12,15 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)	6 Kopien
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Bitmap-Schriften	Entwurf, OCR-B, Römisch, Sans Serif
Zeichentabelle	PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO 8859-15, Roman 8, Italic
Anzahl Zeichen	42

Papierhandhabung	
Maximale Druckgröße	A3 (297 x 420 mm)
Medientypen für das Papierfach	Briefumschläge
Bereich der durchgehenden Papierdicke	0,46 - 0,46 mm
Etikettenstärkebereich	0,46 - 0,46 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich	0,12 - 0,46 mm
Einzelblattstärkebereich	0,06 - 0,14 mm

Merkmale	
Produktfarbe *	Schwarz
Puffergröße *	128 KB
Schalldruckpegel (Druck) *	55 dB
Seitenbeschreibungssprachen *	ESC P, PPDS
Ursprungsland	Indonesien

Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen *	Parallel, USB

Ausdauer	
Druckköpfe *	9-polig
Druck richtung	Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer	400 Millionen Zeichen

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	54 W
Stromverbrauch (Standby)	8 W
AC Eingangsspannung	198-264 V
Verbrauch (Energiesparmodus)	0,5 W

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	30 - 60%

Gewicht und Abmessungen	
Breite	612 mm
Tiefe	375 mm
Höhe	177 mm
Gewicht	8,37 kg

Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	455 mm
Verpackungstiefe	735 mm
Verpackungshöhe	300 mm
Paketgewicht	12,1 kg

Sonstige Funktionen	
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Drucktechnologie	Punktmatrix
Brennpunkt	18 (2 x 9)

Technische Details	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	14 Stück(e)
Palettengewicht (brutto)	0 g
Palettenlänge (brutto)	120 cm
Palettenbreite (brutto)	80 cm
Palettenhöhe (brutto)	2,25 m
Produkte pro Palettenlage	2 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage (UK)	3 Stück(e)

Ausdauer	
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)	12 Millionen Zeichen
Druckleistung	12 Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	25000 h

Logistikdaten	
Anzahl pro Palette (UK)	21 Stück(e)
Palettengewicht (UK)	0 g
Palettenlänge (UK)	120 cm
Palettenbreite (UK)	100 cm
Palettenhöhe (UK)	2,25 m
Warentarifnummer (HS)	84433210

8715946645636

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date