
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und transparentem Acrylfenster

MODELL-NR: **SR42UBG**




Das Gehäuse sichert und organisiert 42-HE 19-Zoll-Rackgeräte in Netzwerkschränken, Serverräumen, Rechenzentren und anderen Bereichen. Transparentes Acrylfenster ermöglicht es Ihnen, die Geräte zu überwachen, ohne die Tür zu öffnen.

Highlights

- Maximale stationäre Tragfähigkeit von 1360,8 kg
- Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster
- Hinten und oben belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Sichert 42-HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 93,98 cm Tiefe
- Wird für die schnelle und einfache Bereitstellung montiert geliefert

Paket Beinhaltet

- SR42UBG SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe
- (50) M6-Schrauben
- (50) M6-Käfigmuttern
- (50) M6 Unterlegscheiben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

Beschreibung

Der SmartRack SR42UBG 42-HE-Rackgehäuseschrank mit Standardtiefe ist ideal für die Unterbringung von 19-Zoll-Rackgeräten nach EIA-Standard in Netzwerkschränken, Serverräumen, Rechenzentren und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche, in denen die Geräte sicher und übersichtlich platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale stationäre Tragfähigkeit von 1360,8 kg.
Die Fronttür hat ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster in voller Länge, mit dem Sie die Geräte überwachen können, ohne das Gehäuse zu öffnen. Das Fenster trägt nicht nur dazu bei, Manipulationen an Geräten zu verhindern und akustische Geräusche zu reduzieren, sondern verleiht Ihrer IT-Installation auch ein visuelles Flair.
Um sicherzustellen, dass Ihre wertvollen Geräte geschützt sind, lassen sich die abnehmbaren Seitenwände, die geteilte Hintertür und die umkehrbare Fronttür verriegeln. Die Hintertür und die abnehmbare obere Platte sind belüftet, sodass die Luft frei durch den Schrank zirkulieren kann, um die Geräte kühl zu halten. Praktische Öffnungen von oben und ein offener Boden ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank.
Das SR42UBG wird teilweise montiert und bereit zum Einsatz mit vorinstallierten Rollen geliefert, mit denen er leicht an die gewünschte Stelle geschoben und durch Einstellen der abnehmbaren Nivellierer arretiert werden kann. Quadratische und Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 1/4-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe bis zu 94 cm aufzunehmen, beispielsweise Server und Netzwerk-Switches.

Eigenschaften

Sichert und organisiert wichtige Ausrüstung

- Perfekt für Netzwerkschränke, Serverräume, Rechenzentren und andere Bereiche mit begrenzter Bodenfläche, in denen die Geräte sicher und übersichtlich platziert werden müssen
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 42 HE-Platz
- Maximale stationäre Tragfähigkeit von 1360,8 kg.
- Maximale Rolllast von 1020,6 kg.
- Türen und Seitenwände lassen sich sicher verriegeln
- Belüftete Platten hinten und oben sorgen für einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster
- Ermöglicht es Ihnen, Geräte zu überwachen, ohne das Gehäuse zu entsperren
- Verhindert die Manipulation von Geräten
- Reduziert akustisches Rauschen
- Bietet zusätzliches optisches Flair

Praktischer Zugang zu Komponenten und Verkabelung
- Das integrierte Kabelmanagementsystem hilft, unnötige Luftstromblockierung zu vermeiden und den Schrank übersichtlicher zu halten
- Abnehmbare, geteilte Seitenwände bieten einfachen Zugang für Inspektion und Wartung
- Die geteilte Hintertür reduziert den Platzbedarf für den Wartungszugang, sodass das Gehäuse näher an der Wand platziert werden kann
- Obere Anschlüsse und offene Unterseite ermöglichen die Kabelführung durch den Schrank
- Die obere Platte lässt sich werkzeuglos entfernen, um den Zugang zu ermöglichen, ohne die Kabel abziehen zu müssen

Wird für eine schnelle Bereitstellung teilweise montiert geliefert
- Vorinstallierte Rollen ermöglichen ein einfaches Manövrieren des Gehäuses an die gewünschte Stelle
- Die abnehmbaren Nivellierer lassen sich einstellen, um das Rack auf unebenen Oberflächen zu stabilisieren

Einfache Installation der Geräte
- Vertikale Montageschienen können in 1/4-Zoll-Schritten eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe bis zu 939.8 mm aufzunehmen
- Die Schienen lassen sich leicht einstellen – schrauben Sie sie heraus, schieben Sie sie auf die gewünschte Tiefe und schrauben Sie sie wieder ein
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert
- 0-HE-Montageschlitze für die schnelle Installation kompatibler PDUs und vertikaler Kabelmanager

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten
- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332148711
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV; Server
Serverschrank-Typ	Gehäuse
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Höhe des Racks	42-HE
Serverschranktiefe	Norm
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (Zoll)	27.75
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (cm)	70.5
Werksseitig voreingestellte Serverschranktiefe (mm)	705
Maximale Gerätetiefe (cm)	93.98
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	37
Maximale Gerätetiefe (mm)	940
Minimale Gerätetiefe (cm)	10.16
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	4
Minimale Gerätetiefe (mm)	102
Versandmaße (HBT / Zoll)	85.00 x 26.00 x 45.50
Versandmaße (HBT / cm)	215.90 x 66.04 x 115.57
Versandgewicht (lbs.)	336.00
Versandgewicht (kg)	152.41
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	78.500 x 23.630 x 43.000
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	199,39 x 60,02 x 109,22
Gewicht der Einheit (lbs.)	286
Gewicht der Einheit (kg)	129.73
Gewichtskapazität – Rollen (kg)	1,021
Gewichtskapazität – Rollen (lbs.)	2250
Gewichtskapazität – stationär (kg)	1,361
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	3000
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Integriertes Kabelmanagement	Ja
Vorinstallierte Rollen	Ja
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Produktzertifizierungen	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; CE (Europa)

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.