1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

- Garantierte Kompatibilität mit der empfohlenen Tripp-Lite-Verkabelung, einschließlich N370- und N390-Serie
- 8-Faser-MTP-Anschlüsse sind in Polarität B ausgeführt und für Parallel-Optik und Base-8-Konnektivität optimiert.

40/100 Gb Singlemode-Glasfaser-Breakout-Kassette, 40 Gb bis 4 x 10 Gb, 100 Gb bis 4 x 25 Gb, (x3) 8-Glasfaser MTP/MPO (APC) bis (x12) LC (UPC) Duplex 8,3/125, N484-Gehäuse

MODELL-NR: **N484-3M8L12S**



Einzelmodus-Glasfaserkassette wird in einem Tripp Lite-Gehäuse der Serie N484 installiert, um 12 Duplex-LC-Glasfaserkabel mit drei 8-Faser-MTP/MPO-(APC)-Verbindungen in Netzwerkanwendungen mit hoher Dichte zu verbinden.

Beschreibung

Die 9/125 N484-3M8L12S 40/100 Gb bis 10/25 Gb Singlemode-Glasfaser-Breakoutkassette wird zusammen mit dem Tripp Lite-Gehäuse N484-01U oder N484-00U betrieben, um 12 Duplex-LC-Glasfaserkabel mit drei 8-Faser-MTP/MPO-Anschlüssen zu verbinden. Ideal für die einfache, elegante und äußerst flexible Verbindung jeder Kombination von 10 Gb-, 25 Gb-, 40 Gb- und 100 Gb-Netzwerkgeräten, und kompatibel mit den empfohlenen Tripp Lite-Kabeln, einschließlich der N370- und N390-Serien. Die 8-Faser-MTP-Anschlüsse sind in Polarität B ausgeführt und für Parallel-Optik und Base-8-Konnektivität optimiert.
Die Glasfaserkassette lässt sich einfach und ohne Werkzeug in die Gehäuse N484-01U und N484-00U einbauen. Setzen Sie die Kassette einfach in das Gehäuse ein und ziehen Sie die Halteklammern fest, um sie zu sichern. Stecken Sie LC-Patchkabel, wie die Kabel der N370- und N390-Baureihe von Tripp Lite, mit Hilfe der praktischen Schieb- und Ziehlaschen der Kabel in die Kassette ein. Bis zu vier Kassetten passen in die 1-HE-Gehäusewand N484-01U und eine Kassette in das 0-HE-Fach N484-00U. Staubschutzlaschen schützen unbenutzte Anschlüsse vor möglichen Schäden.
Das modulare Design erleichtert es Ihnen, Ihre Infrastruktur bei wachsenden Anforderungen zu modifizieren, zu aktualisieren oder zu erweitern. Wenn Sie eine einzelne Kassette auswechseln müssen, können Sie dies tun, ohne die Gehäusewand auszutauschen oder andere Kassetten zu entfernen. Da dieses System Geräte mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterstützt, können Sie 10-Gb-, 25-Gb-, 40-Gb- und 100-Gb-Netzwerkgeräte kombinieren und anpassen. Die Glasfaserkassette unterstützt intern 40/100 GbE unter Verwendung von Singlemode-Glasfaserkabeln und ist ideal für QSFP-Fabric Switches, die acht von 12 verfügbaren MTP-Fasern für vierspurige Parallel-Optik bis 40/100 Gb verwenden.
Der N484-3M8L12S erfüllt die Anforderungen von IEEE 802.3ae (10 GbE) und ANSI T11.2 (Faserkanal). Die maximale Einfügungsdämpfung von 0,35 dB liegt deutlich unter der maximalen Kanalverlustspezifikation nach IEEE 802.3ae von <25 dB.

Eigenschaften

Highlights

- Zur Verwendung mit dem Tripp-Lite-Gehäuse N484-01U oder N484-00U
- Einfache Installation ohne Werkzeuge
- Werkseitig konfektionierte Singlemode-Steckverbinder reduzieren die Installationszeit
- Unterstützt 40/100 GbE intern mit Einzelmodus-Glasfaserkabel
- Optimiert für Parallel-Optik und Base-8-Konnektivität

Systemanforderungen

- QSFP-Schalter, die 8-Fasern pro Anschluss zur Unterstützung von 4 x LC 10 Gb Breakout verwenden
- Garantierte Kompatibilität bei Verwendung mit den empfohlenen Kabeln, einschließlich N370- und N390-Serie
- 8-Faser-MTP-Anschlüsse sind in Polarität B ausgeführt und für Parallel-Optik und Base-8-Konnektivität optimiert.

Paket Beinhaltet

- N484-3M8L12S 8,3/125 Einzelmodus-Glasfaser 40/100 Gb bis 10/25 Gb Breakout-Kassette
- Kurzanleitung

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Elegante, einfache Lösung für 40/100 Gb bis 10/25 Gb LC-Kabel Verbindungen Einzelmodus-Glasfaserkassette mit hoher Dichte zur Verwendung mit Tripp Lite-Gehäusepaneelen N484-01U und N484-00UBricht drei 8-Faser-MTP/MPO-Verbindungen in 12 Duplex-LC-Glasfaserkabel aufPerfekt für die Verwendung mit QSFP-Fabric-Switches zur Unterstützung von 4 Leitungen parallel zu 40 GbUnterstützt 40/100 GbE intern mit Einzelmodus-Glasfaserkabel8-Faser-MTP-Anschlüsse sind in Polarität B ausgeführt und für Parallel-Optik und Base-8-Konnektivität optimiert.

Speziell für die Verwendung mit Tripp-Lite-Verkabelung entwickelt Garantierte Kompatibilität mit der empfohlenen Tripp-Lite-Verkabelung, einschließlich N370- und N390-Serie

Einfache Glasfaserinstallationen sparen Zeit und Geld Einfache Installation ohne WerkzeugeSauberer Einbau in das 0-HE-Gehäuse N484-00UInstallieren von bis zu 4 Kassetten in N484-01U 1HE-GehäuseplatteUnterstützt Geräte mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, einschließlich 10-Gb-, 25-Gb-, 40-Gb- und 100-Gb-Netzwerkausrüstung

Einfach zu modifizieren, zu aktualisieren oder zu erweitern, indem Kassetten hinzugefügt oder ausgetauscht werden Zukunftssicheres, modulares Design ermöglicht den Ausbau der Kassette, ohne dass die Platte ausgetauscht oder andere Kassetten entfernt werden müssenErfüllt die Anforderungen von IEEE 802.3ae (10 GbE) und ANSI T11.2 (Faserkanal).Die maximale Einfügungsdämpfung von 0,35 dB liegt unter der maximalen Kanalverlustspezifikation nach IEEE 802.3ae von <25 dB.

Erstklassige Konstruktion für überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit Robuste KunststoffkonstruktionWerkseitig konfektionierte Steckverbinder reduzieren die Installationszeit und -kostenStaubkappen schützen nicht verwendete Anschlüsse

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332205759
Technologie	Einzelmodus
CONNECTIONS	
Anzahl der Anschlüsse	12
Seite A – Anschluss 1	8-EINZELLEITER MTP (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	LC-DUPLEX (BUCHSE)
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.