Acer Vero B7 B277KLBbmiiprzx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz



Marke : Acer **Produktfamilie:** Vero B7 **Artikel-Code:** UM.HB7EE.B01

Produktname :
B277KLBbmiiprzx

27", 3840 x 2160 IPS, 144Hz, 16:9, 350cd/m², 1ms, 178°/178°



Acer Vero B7 B277KLBbmiiprzx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz:

Umweltfreundliche Anzeige
Diese Serie ist ENERGY STAR®-, TCO- sowie EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit das Engagement von Acer für die Umwelt wider. Es besteht aus bis zu 85 % PCR und 5 % Kunststoffresten aus dem Ozean, wobei die Verpackung aus zu 100 % recycelbarem Papier besteht.

Flexible Anpassungen
Das ErgoStand1-Design des Monitors ermöglicht es, den Bildschirm flexibel zu neigen, zu schwenken und in der Höhe anzupassen. So findest du den besten Betrachtungswinkel.

Auf die Details kommt es an
Ob du Fotos editierst oder Videos bearbeitest – die 90 % DCI-P3-Farbabdeckung1 mit bis zu 1,07 Milliarden Farben1 bietet dir absolute Farbpräzision und verbesserte Farbtiefe bis ins kleinste Detail.



Schutz der Augen
Dieser Monitor ist mit Acer VisionCare Augenschutztechnologie wie Acer BlueLightShield Pro, Flickerless, Low Dimming und ComfyView ausgestattet.

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	144 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,16 x 0,16 mm
Pixeldichte	163 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	59,6 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 200 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 144 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	69 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Oberflächenhärte	3H

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Kopfhörerausgang *	✔

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	16,5 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 25°
On-Screen-Display (OSD)	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	20 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	45 kWh

Bildschirm	
Farbtiefe	10 Bit
Farbpalette DCI-P3	95%
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
AMD FreeSync-Typ	FreeSync
Flimmerfreie Technologie	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓
Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓
Integrierte Kamera *	✗
Design	
Marktpositionierung *	Business
Produktfarbe *	Schwarz
Rahmenloses Design	✓
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	26 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	201 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	200,1 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	551,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	8,24 kg
Breite (ohne Standfuß)	614,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	71,9 mm
Höhe (ohne Standfuß)	367 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,73 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	685 mm
Verpackungstiefe	148 mm
Verpackungshöhe	515 mm
Paketgewicht	11,9 kg
Lieferumfang	
Ständer enthalten	✓
Mitgelieferte Kabel	HDMI, USB, Leistung
Mitgelieferte Software	Acer Display Widget; VisionCare 2.0; BlueLight Shield Pro

4711474594716

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date