Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Monitor

Marke : Lenovo

Artikel-Code: 67E5RAC2EU

Produktname : Yoga Pro 27UD-10 Monitor



Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Monitor. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,3 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED
Panel-Typ *	OLED
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit *	0,3 ms
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	0,03 ms
Pixel Abstand	0,153 x 0,153 mm
Pixeldichte	166 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black
Farbtiefe	10 Bit
Farbskala	99%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Adobe RGB-Abdeckung	96%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✔
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔
Version des Betriebsystems	Windows 10, Windows 11

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	6
Eingebaute Lautsprecher *	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
DisplayPorts-Version	1.4

Netzwerk	
WLAN	✘
Ethernet/LAN	✘

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Pivot	✘
Schwenkbar	✘
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 22°
On-Screen-Display (OSD)	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	27 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	80 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	310 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%

Publication date: 18-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Multimedia	
Eingebautes Mikrofon	✔
Integrierte Kamera *	✔

Design	
Marktpositionierung *	Grafikdesign
Produktfarbe *	Schwarz
Name der Farbe	Eclipse Black
Stand adjustment	Tilt, Height Adjust Stand
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
USB Power Delivery	✔
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	184,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	574,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,7 kg
Breite (ohne Standfuß)	611 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	95,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	397,1 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,5 kg
Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Rahmenbreite (oben)	2 mm
Rahmenbreite (unten)	1,09 cm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	700 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Verpackungshöhe	696 mm
Paketgewicht	15,7 kg

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	Leistung, USB
Schnellstartübersicht	✔
Stromkabellänge	1,8 m

Sonstige Funktionen	
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Digitales Signalformatsystem	Nicht unterstützt
Aktiver Displaybereich (B x H)	590 x 332,9 mm
Zertifizierung	EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0

0199272306696

199272306696

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date