EB-L210SW



DATENBLATT / BROSCHÜRE



Der vielseitige Laserprojektor mit 3LCD-Technologie ist ideal für die Projektion hochwertiger HD-Inhalte in Meetingräumen und Klassenzimmern.

Der EB-L210SW liefert qualitativ hochwertige Bilder und eine Vielzahl von Funktionen, um Benutzern ein herausragendes Preis-Leitungs-Verhältnis zu bieten und ein brillantes und lebendiges HD-Bild mit bis zu 120 Zoll (3,00 m) zu erzeugen. Sein kompaktes und leichtes Design macht ihn zu einer perfekten mobilen Projektionslösung für Besprechungen. Er kann aber auch als dauerhafte Lösung an der Wand oder Decke montiert werden, um wertvollen Platz zu sparen.

Das Weitwinkel-Zoomobjektiv des EB-L210SW ermöglicht eine Positionierung des Projektors nah an der Projektionsfläche. Dies ist ideal für kleine Räume und reduziert das Risiko von Schattenwurf auf die Projektionsfläche.

Der EB-L210SW nutzt die Epson 3LCD-Technologie, die 4.000 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit für helle und lebendige Bilder ermöglicht. Ein immersives und benutzerfreundliches Erlebnis.

Mit einem Gerät – und zu einem Festpreis, können Projektionen von 53 bis 120 Zoll (1,35 bis 3,00 m) realisiert werden. Die große Projektionsfläche von bis zu 125 Zoll (3,18 m) ist aus allen Winkeln und aus der Ferne gut sichtbar.

Der EB-L210SW ist tragbar und hat keine schwere Glasscheibe, die störende Reflektionen oder tote Winkel aus bestimmten Perspektiven erzeugt.

Vielseitige kabelgebundene und kabellose Verbindungsoptionen, einschließlich Miracast™-Spiegeln von Bildschirminhalten, sorgen für müheloses Teilen von Inhalten auf mehreren Geräten. Mit einer optionalen Epson Dokumentenkamera können Dokumente, Präsentationen oder 3D-Objekte in atemberaubender Detailtreue groß projiziert werden. Mit dem USB 2A-Ausgang können auch HDMI-Streaming-Sticks angeschlossen werden, was weitere Möglichkeiten eröffnet.

PRODUKTMERKMALE

- **Skalierbarer, tragbarer HD-Projektor**
  KD-Projektor, Bilddiagonale von 53-120 Zoll (1,35–3,00 m) für freie Sicht ohne Reflexionen
- **Heller und energieeffizienter Laserprojektor**
  4.000 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit mit 3LCD-Technologie für leuchtende Farben bei nur 201 W
- **Intuitive Anschlussmöglichkeiten**
  Automatische Einschaltung, kabelgebundene/kabellose Nutzung, USB 2A-Ausgang für Smart Sticks
- **Einfach zu bedienen und langlebig**
  Wartungsarm und 5 Jahre/12.000 Stunden Garantie
- **Kompatibel mit Dokumentenkamera**
  Erstellen und zeichnen Sie eine Live-Unterrichtsstunde oder -Präsentation auf

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Projektionssystem	3LCD-Technologie, Besteht aus LCD-/Hintergrundbeleuchtung
LCD-Panel	0,59 Zoll mit C2 Fine
BILD	
Farbhelligkeit	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4
Weißhelligkeit	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020
Auflösung	WXGA 1
Verbesserung der Auflösung	HD ready
Bildformat	16:10
Kontrastverhältnis	Over 5.000.000 : 1
Lichtquelle	Laser
Lichtquelle	20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco
Trapezkorrektur	Automatisch Vertikal: ±15 °, Manuell Horizontal ±15 °
Videobearbeitung	10 Bits
Vertikale 2D-Bildwiederholfrequenz	100 Hz - 120 Hz
Farbwiedergabe	bis zu 1,07 Milliarden Farben
OPTIK	
Projektionsverhältnis	0,48 - 0,65:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optisch
Projektionsfläche	53 Zoll - 300 Zoll
Brennweite	9,5 mm
KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	USB 2.0, USB 2.0 Typ B (nur Service), RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (2x), Miracast, Klinkenstecker, Klinkenbuchse (2x), Mikrofoneingang
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur
Netzwerkprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ERWEITERTE FUNKTIONEN	
Sicherheit	Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
2D-Farbmodi	Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Tafel
Features	Point- & Arc-Korrektur, Automatische Einschaltfunktion, Automatische Suche der Eingabequelle, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Digitaler Zoom, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Einfache OSD-Voreinstellung, Email notification, Startbildschirm, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Sofort an/aus, Lichtquelle mit langer Lebensdauer, Mail notification function, Mikrofoneingang, Netzadministration, Netzwerkprojektion, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Spiegeln von Bildschirminhalten, Setup-Assistent, Split-Screen-Funktion, Web-Steuerung, Web-Fernbedienung, Wireless-LAN-fähig, iProjection-App
Interaktivität	Nein
Farbmodi	Tafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (Netzwerk), Extron, Crestron (nur RS-232C), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-Geräteerkennung, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L210SW

LIEFERUMFANG

- HDMI Cable 1.8m
- Schnellstartanleitung
- Fernbedienung incl. Batterien
- Stromkabel
- Garantiedokumente

EPSON®

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EB-L210SW

ALLGEMEINES	
Power consumption	201 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Wärmeableitung	884 BTU/hour (max)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	325 x 337 x 90 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4,6 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus:37 dB(A) - Economy-Modus:27 dB(A)
Temperatur	Lagerung -10° C - 60° C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90%
Enthaltene Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management
Zubehör	Ceiling mount, Anschluss- und Steuereinheit, Externer Lautsprecher, Visualiser camera, Wall mount
Lautsprecher	16 W
Raumtyp/Anwendung	Tagungsraum/Klassenzimmer
Positionierung	Deckenbefestigung, Tischmontage, Wandmontage
Farbe	Weiß
TCO-zertifiziert	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf
SONSTIGES	
Garantie	60 Monate Carry-in oder 12.000 h Optionaler Geräteschutz verfügbar

LIEFERUMFANG

- HDMI Cable 1.8m
- Schnellstartanleitung
- Fernbedienung incl. Batterien
- Stromkabel
- Garantiedokumente

EPSON®

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Soft Carry Case - ELPKS71
  V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
  V12HA39010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
  V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
  V13H134A60
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
  V12H003P13
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
  V12H003P14
- Aktivlautsprecher – ELPSP02
  V12H467040
- Steuereinheit mit Anschlussfeld ELPCB03N
  V12HB11040
- ELPCB04 Projektor-Steuerbox und USB-C-Dockingstation
  V12HC49040

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	**V11HA76080**
Barcode	**8715946715209**
Ursprungsland	**Philippinen**
Palettengröße	**2 Stück**

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
  V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
  V12H759040
- ELPDC13
  V12H757040
- ELPDC21
  V12H758040
- ELPDC30
  V12HB09080

TÜVRheinland CERTIFIED
Eye Comfort
★★★★★
www.tuv.com
ID 0217010921

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2025-08-13