1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit Servertiefe zur Wandmontage, transparentes Acrylfenster, aufklappbare Rückseite

MODELL-NR: **SRW12US33G**







Der wandmontierte Schrank sichert und organisiert 12-HE 19-Zoll-Rackgeräte in Netzwerkschränken, Klassenzimmern und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche. Extra tief für 1-HE-Server, USV-Systeme, Akkupacks und Switches.

Beschreibung

Das 21-HE-SmartRack SRW12US33G mit Servertiefe zur Wandmontage ist ideal für die Unterbringung von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 32,5 Zoll in Bereichen mit begrenzter Bodenfläche, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 113,4 kg.
Die Fronttür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster, mit dem Sie die Geräteanzeigen überwachen können, ohne das Gehäuse zu öffnen. Das Fenster trägt nicht nur dazu bei, Manipulationen an Geräten zu verhindern und akustische Geräusche zu reduzieren, sondern verleiht Ihrer IT-Installation auch ein visuelles Flair.
Der Schrank lässt sich mit einem robusten Scharnier von der Wand wegschwenken und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung während der Installation und Wartung. Um sicherzustellen, dass Ihre wertvolle Geräte sicher bleiben, werden die Türen und Seitenwände verriegelt. Die oberen, unteren und abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, so dass die Luft frei durch das Rack strömen kann, um die Geräte kühl zu halten. Die umkehrbaren Türen können sich nach links oder rechts öffnen, indem der Schrank vor der Montage um 180 ° gedreht wird. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank.
Der SRW12US33G wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 7/8 Zoll eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe bis zu 32,5 Zoll aufzunehmen, beispielsweise 1-HE-Server, USV-Systeme, Akkupacks und Switches.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsplatz Ideal für Netzwerkschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg istExtra Tiefe Kapazität, um die meisten 1-HE-Server, USV-Systeme, Akkupacks und Switches unterzubringenMaximale Tragfähigkeit von 113,4 kg

Aufklappbarer Schrank für bequemen ZugangLässt sich von der Wand wegschwenken und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung während der Installation und Wartung.Schrank vor der Montage um 180° drehen, um die umkehrbare Fronttür links oder rechts zu öffnen

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 113,4 kg
- Lässt sich für leichten Zugang von der Wandhalterung auf einem Scharnier weg schwenken
- Seitlich, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Sichert 12-HE von 19-Zoll-Rackgeräten mit einer Tiefe bis zu 32,5 Zoll
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)

Paket Beinhaltet

- SRW12US33G SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit Servertiefe zur Wandmontage
- (36) M6-Schrauben
- (36) M6-Käfigmuttern
- (36) M6-Unterlegscheiben
- (36) 12-24 Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster Ermöglicht es Ihnen, Geräte zu überwachen, ohne das Gehäuse zu entsperrenVerhindert die Manipulation von GerätenReduziert akustisches RauschenBietet zusätzliches optisches Flair

Sichert wichtige Geräte Seitenwände und Türen lassen sich sicher verriegelnBelüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hältPraktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten Vertikale Montageschienen können in 7/8-Zoll-Schritten eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe bis zu 32,5 Zoll aufzunehmenWird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichenWird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von WandstiftschraubenSchienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 GewindelöchernRack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332187352
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV; Server
Serverschrank-Typ	Small Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Höhe des Racks	12-HE
Serverschranktiefe	Mittel
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (Zoll)	25.99
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (cm)	66.0
Werksseitig voreingestellte Serverschranktiefe (mm)	660
Maximale Gerätetiefe (cm)	82.55
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	32.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	826
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Lochmaß des Kabelzugangs (Zoll)	9,812 x 2,35 (L x B)
Versandmaße (HBT / Zoll)	30.20 x 26.10 x 36.06
Versandmaße (HBT / cm)	76.71 x 66.29 x 91.59

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Versandgewicht (lbs.)	118.00
Versandgewicht (kg)	53.52
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	25.100 x 23.600 x 33.500
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	63.5 x 60 x 85.09
Gewicht der Einheit (lbs.)	94.5
Gewicht der Einheit (kg)	42.86
Gewichtskapazität – stationär (kg)	113
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	250
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Integriertes Kabelmanagement	Nein
Extrabreit	Nein
Vorinstallierte Rollen	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.