Cat5e 350 MHz anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 7,52 m

MODELL-NR: **N002-005-BL**



Highlights

- Hochwertige Verkabelung für Anwendungen der Kategorien 5 und 5e – Ausgelegt für 350 MHz/1 Gbit/s Kommunikation
- IEEE 802.3ab
- PVC, 4-paariges verseiltes UTP
- Alle Kabel verfügen über Kabelschuhe mit integrierter Zugentlastung und RJ45-Stecker (Stecker)

Systemanforderungen

- Es ist für 1000Base-T (1 Gbit/s Ethernet), 10/100Base-T (Ethernet), 100 Mbit/s TPDDI, 155 Mbit/s ATM, ISDN, Sprach- und Token-Ring-Typ-3-Anwendungen ausgelegt.

Paket Beinhaltet

- 1,52 m Anvulkanisiertes Cat5e 350 MHz-Patchkabel (blau)

Beschreibung

Das blaue 1,5-m-Patchkabel der Kategorie 5e (Cat5e) von Tripp Lite verfügt über 2 standardmäßige anvulkanisierte RJ45-Stecker mit integrierter Zugentlastung. Das Kabel wird aus 4-paarigem verseiltem UTP mit PVC-Ummantelung hergestellt und ist für eine 350-MHz/1-Gbit/s-Kommunikation ausgelegt. Alle Kabel werden in einer Vielzahl von Längen und Farben für alle Verkabelungsanforderungen der Kategorie 5 (Cat5) und 5e angeboten. Es sind auch knickgeschützte Patchkabel der Kategorie 5e erhältlich.

Eigenschaften

- Verkabelung für Anwendungen der Kategorie 5 (Cat5) und 5e (Cat5e)
- Länge: 1,50 m, Farbe: blau, Anschlüsse: RJ45-Stecker
- Geformte Steckverbinder mit integraler Zugentlastung
- PVC, 4-paariges verseiltes UTP
- Ausgelegt für 350 MHz/1 Gbit/s Kommunikation
- Erfüllt die aktuellsten Industrienormen, einschließlich IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 und ETL (Kategorie 5e, Entwurf 11)
- Erhältlich in anderen Farben und Längen
- Auch in einer knickgeschützten Ausführung erhältlich (Serie N001), um die Verriegelungslaschen an den RJ45-Steckverbindern vor Beschädigung oder Abbrechen während der Installation zu schützen.
- Auch erhältlich – Cat6-Kabel (Baureihe N201)

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332012692
Technologie	Cat5/5e

POWER	
Unterstützung für Power-Over-Kabel (PoC)	Nein
PHYSIKALISCH	
Farbe der Kabelummantelung	Blau
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	CM
Kabelabschirmung	UTP
Kabelaußendurchmesser (OD)	5,0 mm
Anzahl der Leiter	4 Pair
Leitermaterial	Mehrdrähtige Kupferleiter
Leiterdurchmesser	26 AWG
Kabellänge (ft)	5
Kabellänge (m)	1.52
Kabellänge (Zoll)	60
Kabellänge (cm)	152.4
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.12
Versandgewicht (kg)	0.05
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	0.000 x 0.000 x 0.000
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis 40 °C
Lagertemperaturbereich	-15 bis 50 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
KOMMUNIKATION	
Bandbreite gemäß TIA-Standard	100 MHz
Maximale Bandbreite wie getestet	350 MHz
Netzwerkkompatibilität	1 Gbps (Gigabit)
Unterstützte IEEE-Standards	802.3ab; 802.3at
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	RJ45 (STECKER)

Seit B – Anschluss 1	RJ45 (STECKER)
Crossover-Verdrahtung	Nein
Kontaktbeschichtung	Gold
PoE-Typ	Typ 2 PoE+ (30 W, IEEE 802.3at)
Steckverbindertyp	Geformt
Verkabelungskonfiguration	EIA/TIA 568B
Abgewinkelter Stecker	Nein
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Antibacterial	Nein
IP68 eingestuft	Nein
Steckverbinder ohne Rastnase	Nein
IP20-eingestuft	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Produktzertifizierungen	UL Listed; cUL Listed
Product Compliance	CE (Europa); RoHS; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3at PoE+; REICHWEITE; UKCA
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.