Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Vertikaler Abluftkanal [VED] für 750 mm breite Kurzstrecke/ vertikaler Abluftkanalsatz für SX-Gehäuse

AR7753

Eingestellt am: 28.08.2025

Der Service wird eingestellt am: 28.08.2026

EAN Code: 0731304287841

Übersicht

Ausführung	Das vertikale Abluftkanalsystem (VED) für NetShelter SX ist eine kostengünstige und einfach zu installierende Lösung, die oben auf den NetShelter Gehäusen montiert wird, um warme Abluft zu Raumkühlsystemen zu führen.

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Zubehör
Geliefertes Zubehör	Anreihvorrichtung Platten mit Zugangsöffnungen Schaumdichtungsstreifen Installationsanleitung Befestigungsmaterial Versiegelungs-Kit für hintere Tür und Unterseite Hardware zur Deckenbefestigung Dach

Zusatzmerkmale

Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Farbe	Schwarz
Höhe	838 mm
Breite	720 mm
Tiefe	439 mm
Produktgewicht	20,14 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	19 cm
VPE 1 Breite	86,4 cm
VPE 1 Länge	91,4 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	30,6 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**107 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**102 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**95**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative













