1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

SmartRack 12 HE kompakter Serverrack-Gehäuse für raue Umgebungen, 230 V

MODELL-NR: **SRX12UBFFD**







Sichert und organisiert 12-HE an 19 Zoll (48,3 cm) Rackgeräten bis zu einer Tiefe von 32,5 Zoll (82,6 cm) in rauen, schmutzigen Arbeitsumgebungen mit begrenzter Bodenfläche, wie z. B. Fabriken, Baubereichen, Versorgungsanlagen und Lagerhallen.

Beschreibung

Der 12-HE-Serverschrank SRX12UBFFD SmartRack® ist für die Unterbringung von Standard 19-Zoll-Racks (48,3 cm) in rauen, schmutzigen Arbeitsumgebungen mit begrenztem Platzangebot konzipiert, wie z. B. in Fabriken, Baugebieten, Versorgungsbetrieben, Kraftwerken, Transportterminals, Distributionszentren und Lagerhäusern. Das Gehäuse besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 453,6 kg.
Das SRX12UBFFD schützt empfindliche Geräte vor Schmutz, Staub, Fusseln, Öl, Tropfen und Spritzern. Der vorinstallierte Luftfilter und die Lüftungsschlitze an der Vordertür verhindern das Eindringen von Tropfwasser, Öl und Luftschadstoffen. Sie können den Luftfilter durch standardmäßige, handelsübliche Ofenfilter ersetzen. Vier Hochleistungs-Ansaugventilatoren, die in die Fronttür eingebaut sind, ziehen gefilterte Luft durch den Schrank, um Ihre Geräte kühl zu halten.
Staub- und tropfsichere obere und untere Anschlüsse ermöglichen eine einfache Kabelführung durch das Gehäuse Die umkehrbaren vorderen und hinteren Türen und die abnehmbaren Seitenwände lassen sich sicher verriegeln, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden.
Der SRX12UBFFD wird komplett montiert und einsatzbereit mit abnehmbaren Rollen und Nivellierern für eine reibungslose Bereitstellung und Platzierung geliefert. Quadratische und Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die verstellbaren vertikalen Montageleisten an der Vorder- und Rückseite nehmen Geräte bis zu einer Tiefe von 82,6 cm (32,5 Zoll) auf, wie z. B. 1-HE-Server, USV-Systeme, Batteriepakete, Netzwerk-Switches und Patchfelder.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsplatz Perfekt für raue, schmutzige Arbeitsumgebungen, in denen die Ausrüstung sicher, organisiert, nicht störend und vor Umweltverschmutzung geschützt sein muss.Nimmt 19-Zoll-Rackgeräte (48,3 cm) mit 12-HE Bauhöhe auf.Maximale Tragfähigkeit von 453,6 kg

Hervorragender Schutz Vorinstallierter Luftfilter und Lüftungsöffnungen an den Türen verhindern das Eindringen von Schmutz, Staub, Fusseln, Öl, Tropfen und SpritzernDer austauschbare Luftfilter kann durch standardmäßige, handelsübliche Ofenfilter ersetzt werden.Eingebaute Hochleistungs-Türlüfter haben einen C13-Auslass, der verschiedene Eingangskabel akzeptiert (Schuko-, BS 1363- und C14-Kabel im Lieferumfang enthalten)Abgedichtete Kabelanschlüsse sorgen für Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

<**Sichert wichtige Geräte**Die abnehmbaren Seitenwände und wendbaren Türen und lassen sich sicher

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 453,6 kg
- Schützt vor Schmutz, Staub, Tropf- und Spritzwasser
- Der vorinstallierte Staubfilter schützt den Innenraum vor Luftpartikeln
- Verschließbarer Stahlschrank mit eingebauten Lüftungsventilatoren
- Sichert 12-HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 32,5 Zoll (82,6 cm) Tiefe

Paket Beinhaltet

- SRX12UBFFD SmartRack 12-HE Server-Tiefe Rack-Gehäuseschrank
- (50) M6-Käfigmuttern
- (50) M6-Schrauben
- (50) Unterlegscheiben
- (2) abnehmbare/austauschbare Staubfilter
- (4) Rollen
- (4) Nivellierfüße
- C13-zu-Schuko-Netzkabel, 1,8 m
- C13-zu-BS 1363-Netzkabel, 1,8 m
- C13-zu-C14-Netzkabel, 1,8 m
- (2) Schlüssel
- Bedienungsanleitung

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeidenPraktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten Wird komplett montiert und einsatzbereit geliefertVerstellbare vertikale Montageschienen nehmen Geräte mit einer Tiefe von bis zu 32,5 Zoll (82,6 cm) auf, z. B. 1-HE-Server und PatchfelderRack-Plätze nummeriert für eine einfache ReferenzAbnehmbare Rollen und Nivellierer helfen bei kleineren Positionsanpassungen und Stabilisierung

Erfüllt die Branchennormen für Zahlungskarten Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332204073
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV; Server
Serverschrank-Typ	Small Enclosure
EINGANG	
Unterstützte Nenneingangsspannung(en)	230 V AC
Eingangsnennspannungsbeschreibung	230 V 50/60 Hz
Eingangssteckertyp	Schuko; BS1363; C14
Eingangskabellänge (ft)	6
Eingangskabellänge (m)	1.83
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Höhe des Racks	12-HE
Serverschranktiefe	Mittel
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (Zoll)	10.42
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (cm)	26.5
Werksseitig voreingestellte Serverschranktiefe (mm)	265
Maximale Gerätetiefe (cm)	82.55
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	32.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	826
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Versandmaße (HBT / Zoll)	30.90 x 25.00 x 39.80
Versandmaße (HBT / cm)	78.49 x 63.50 x 101.09
Versandgewicht (lbs.)	136.00
Versandgewicht (kg)	61.69
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	25.200 x 23.600 x 38.500
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	64 x 59,95 x 97,79
Gewicht der Einheit (lbs.)	96
Gewicht der Einheit (kg)	43.54
Gewichtskapazität – Rollen (kg)	454
Gewichtskapazität – Rollen (lbs.)	1000
Gewichtskapazität – stationär (kg)	454
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	1000
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Integriertes Kabelmanagement	Nein
Extrabreit	Nein
Verriegelung	Nein
Vorinstallierte Rollen	Ja
Outdoor Use	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Schutzart	IP54
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.