Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M kompatibel - SFP+ Direktverbingungskabel - Twinax - 3m

Produkt-ID: EXSFP10GEDA3



Das EXSFP10GEDA3 ist ein Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M-kompatibles SFP+-Kupfer-Direktverbindungskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Juniper®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses passive Twinax-Direktverbingungskabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktverbindungskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken
- Rack-interne und Rack-übergreifende Point-to-Point-Verbindungen für Netzwerkswitches oder Server

## Merkmale

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M garantiert
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,5 W
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt

| | | |
|---|---|---|
| Website Filters | | |
| | Garantiebestimmungen | Lifetime |
| | Kabellänge | 9.8 ft [3 m] |
| Hardware | | |
| | Compatible Brand | Juniper |
| | Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Leistung | | |
| | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
| | Impedanz | 100 Ohm |
| | Kompatible Netzwerke | 10 Gbit/s |
| | Stromverbrauch | < 0.5 W (per end) |
| Steckverbinder | | |
| | Steckverbinder A | 1 - SFP+ |
| | Steckverbinder B | 1 - SFP+ |
| Strom | | |
| | Ausgangsspannung | 3.3V DC |

| | | |
|---|---|---|
| Umgebungsbedingungen | | |
| | Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Lagertemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Farbe | Schwarz |
| | Produktlänge | 9.8 ft [3.0 m] |
| | Produktbreite | 0.6 in [1.4 cm] |
| | Produkthöhe | 0.5 in [1.2 cm] |
| | Produktgewicht | 4.6 oz [130.0 g] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Paketlänge | 7.1 in [18.0 cm] |
| | Paketbreite | 7.8 in [19.9 cm] |
| | Pakethöhe | 0.9 in [2.3 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 4.9 oz [140.0 g] |
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 1 - SFP+-Kabel |
| Garantieinformationen | | |
| | Warranty | Lifetime |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.