Dell EMC DAC-SFP-10G-2M kompatibles, SFP+ DAC Twinax-Kabel – 3m

Produkt-ID: DACSFP10G3M



Das DACSFP10G3M ist einDell EMC DAC-SFP-10G-2M-kompatibles, direkt angebundenes Kupfer-SFP+-Kabel, das für den Einsatz mit Dell EMC™-markenkompatiblen Switches und Routern entwickelt wurde und erfüllt MSA-Industrienormen.

Dieses Passiv Passive Copper Cable-Twinax-Kupferkabel unterstützt 10 GbE-Anwendungen, die über SFP+-Ports verbunden sind. Dieses Kupfer-3m-Kabel ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

Dieses SFP+-Kabel mit geringem Stromverbrauch und geringer Latenz wurde für hochschnelle Anwendungen entwickelt und ist eine kostengünstige Alternative zu LWL-Kabelbaugruppen. Es ist für Anwendungen auf kurzen Distanzen bestimmt, z. B.
Point-to-Point-Netzwerk-Switch-/Serververbindungen innerhalb eines Racks.

StarTech.com bietet eine große Auswahl direkt angebundener SFP-Kabel und SFP-Module, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
- MSA Kompatibilität: 10GbE DAC mit geringer Leistungsaufnahme; für MSA konforme Switches sowie Modelle von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und weitere mit uncodierten Modulen; geeignet für flexible Integration im 10 Gigabit Netzwerk

Website Filters		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Hardware		
	Compatible Brand	Dell EMC
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	10.00 Gbps
	Impedanz	100 Ohm
	Faseroptiktyp	Kupfer
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
	DDM	Ja
	Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
	MTBF	61,728,395 hours
	Stromverbrauch	< 1W
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - SFP-Steckplatz
	Steckverbinder B	1 - SFP-Steckplatz
Strom		

	Ausgangsspannung	3.3V DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Silber
	Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
	Produktgewicht	5.3 oz [150.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	7.4 in [18.9 cm]
	Paketbreite	7.8 in [19.9 cm]
	Pakethöhe	0.7 in [1.8 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [134.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SFP+ Cable
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.