Delock USB 80 Gbps Kabel USB Type-C™ Stecker zu Stecker 16K 60 Hz PD 3.1 240 W E-Marker koaxial 0,5 m schwarz

Beschreibung



0.5 m

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Geräte, wie z. B. Smartphones, Monitore, externer Gehäuse und Dockingstationen, über einen USB Type-C™, Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port eines PCs oder Notebooks. Das Kabel unterstützt sowohl die Übertragung von USB als auch von DisplayPort und PCI Express Daten.

USB 80 Gbps

Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 80 Gbps beim Anschluss von kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können aber auch USB 3.0 oder USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.

Asymmetrische Bildübertragungsrate für Monitore

Das Delock Kabel unterstützt eine asymmetrische Datenübertragung für Videosignale, bei der Übertragungsraten von bis zu 120 Gbps im Downstream und 40 Gbps im Upstream möglich sind. So wird auch der Anschluss von DisplayPort Monitoren mit einer Bildschirmauflösung bis zu 16K 60 Hz oder 8K 120 Hz möglich.

USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt

Durch die Unterstützung des Extended Power Range bzw. des USB Power Delivery 3.1 Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 240 W (48 V / 5 A) sind möglich.

Artikel-Nr. 81210

EAN: 4043619812103

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse: 2 x USB 80 Gbps USB Type-C™ Stecker
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 4 und Thunderbolt™ 3
- Chipsatz: E-Marker
- Kabelart: koaxial
- Kontakte goldbeschichtet

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.


- Kabelmantelmaterial: TPE
- Kabeldurchmesser: ca. 4,7 mm
- Datentransferrate bis zu 80 Gbps
- Unterstützt asymmetrische Bildübertragungsrate:
  Downstream 120 Gbps
  Upstream 40 Gbps
- Monitorauflösung bis zu:
  15360 x 8640 @ 60 Hz
  7680 x 4320 @ 120 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR10
- Unterstützt HDCP 2.2 und 2.3
- Unterstützt PCI Express 4.0 Protokoll
- Unterstützt DisplayPort 2.1 Protokoll
- Dual channel, Bi-direktionale Datenübertragung
- Unterstützt Extended Power Range (EPR)
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt (48 V / 5 A)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

Packungsinhalt

- USB 80 Gbps Kabel

Abbildungen





© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Spezifikation:	HDCP 2.2 HDR10 PCI Express 4.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.1 DisplayPort 2.1

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	E-Marker
Datentransferrate:	80 Gbps
Maximale Bildauflösung:	15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz
Maximale Leistung:	240 W
Maximale Stromstärke:	5 A
Spannung:	48 V

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Länge:	50 cm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	4,7 mm
Kabelmantelmaterial:	TPE

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.