Produktdatenblatt

Spezifikationen



Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 8 und 10 kVA

SRT192BP2

EAN Code: 0731304292746

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Externes Batteriemodul
Anzahl der Rack-Einheiten	3U
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Dokumentations-CD Installationsanleitung Garantiekarte
Baureihe	Smart-UPS Battery Systems
Ersatzbatterien	APCRBC140

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	Eigenständiger Batteriespeicher
Batteriespannung	+/-192 V
Anzahl der Ersatzbatterien	2

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	432 mm
Breite	130 mm
Tiefe	682,7 mm
Produktgewicht	91 kg
Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz

Ausgang

Batteriekapazität	10 AH

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	42,000 cm
VPE 1 Breite	100,000 cm
VPE 1 Länge	60,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	101,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**465 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**376 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**25 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**29 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**354 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**36 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes	**15 %**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**48**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Austauschbare Batterie	**Vom Benutzer austauschbar**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative



