APC Smart-UPS RT, 20 kVA, RM, 230 V





Marke : APC

Artikel-Code: SURT20KRMXLI

Produktname : APC Smart-UPS RT, 20 kVA, RM, 230 V

APC Smart-UPS RT, 20 kVA, RM, 230 V

APC Smart-UPS RT, 20 kVA, RM, 230 V:

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Beinhaltet: CD mit Software, Rack-Montageträgerschienen, intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User Manual, Web/SNMP-Managementkarte. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
APC Smart-UPS RT, 20 kVA, RM, 230 V. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 20 kVA, Ausgangsleistung: 16000 W. AC-Steckertypen: C19-Koppler, Stecker: Terminal, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 3840 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4,9 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 12U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: BSMI, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI

Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	20 kVA
Ausgangsleistung *	16000 W
Wellenform *	Sine
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz
Stromstärke (maximal)	115 A
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1
Effizienz	93,7%
Crest-Faktor	3:1
Notstrom Aus (EPO)	✔
Geräuschpegel	59 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Akustische Signale	✔
Auto-Neustart	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C19-Koppler
Stecker	Terminal
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper	2
Serielle Schnittstelle	✔
Serielle Schnittstelle	RS-232
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T
SmartSlot	✔
SmartConnect-Anschluss	✘

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)

Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Rack-Kapazität	12U
Produktfarbe *	Schwarz
Displaytyp	LCD
LED-Anzeigen	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	BSMI, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI

Lieferumfang	
Rackmontageset	✔
Mitgelieferte Kabel	RS-232
Management-Karte enthalten	✔
Betriebsanleitung	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	432 mm
Tiefe	773 mm
Höhe	533 mm
Gewicht	247,7 kg

Verpackungsdaten	
Software-CD	✔
Verpackungsbreite	610 mm
Verpackungstiefe	1003 mm

Akku/Batterie	
Batteriekapazität	3840 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4,9 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	15,2 min
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	2,5 h
Hot-Swap-Batterie	✔
Automatischer Batterietest	✔
Kaltstart	✔

Verpackungsdaten	
Verpackungshöhe	990 mm
Paketgewicht	314,1 kg

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	37662,44

Sonstige Funktionen	
Nominale Ausgang Spannung	230 V
Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304255710



731304255710

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date