Lenovo Legion Y34wz-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz



Marke : Lenovo **Produktfamilie:** Legion **Artikel-Code:** 67B0UAC1EU

Produktname : Y34wz-30



- 86.4cm (34") Wide Quad HD 3440 x 1440 Mini LED VA
- 21:9, 720cd/m², 3000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

86.4cm (34") Wide Quad HD 3440 x 1440 Mini LED VA, 21:9, 720cd/m², 1.07B, 178°/178°, 3000:1 Lenovo Legion Y34wz-30. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 11 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Wide Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	21:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	VA
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Mini-LED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (peak)	1200 cd/m²
Helligkeit (typisch)	720 cd/m²
Reaktionszeit *	11 ms
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Gebogen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Kontrastverhältnis *	3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	165 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	1 ms
Pixel Abstand	0,077 x 0,232 mm
Pixeldichte	110 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	79,2 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Farbtiefe	10 Bit
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbskala	95%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Audioausgang	✓

Netzwerk	
Ethernet/LAN	✓

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✓
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	13,5 cm
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 22°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	55 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	82 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	55 W
Stromverbrauch (max.)	330 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Leistungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Eingebautes Mikrofon	✘
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Marktpositionierung *	Gaming
Produktfarbe *	Schwarz
Name der Farbe	Raven Black
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	807,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	320,1 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	541,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	10,5 kg
Breite (ohne Standfuß)	807,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	124,6 mm
Höhe (ohne Standfuß)	367,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	8,2 kg
Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Rahmenbreite (oben)	2 mm
Rahmenbreite (unten)	2,39 cm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1070 mm
Verpackungstiefe	225 mm
Verpackungshöhe	525 mm
Paketgewicht	16,6 kg

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht	✔
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m

Sonstige Funktionen	
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Zertifizierung	RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-G) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort



0196803456387



196803456387

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date