4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD

Produkt-ID: SV431DUSBU



Mit dem 4-Port-1U-Rack-Montage-USB-KVM-Switch SV431DUSBU mit OSD können Sie mehrere USB-Computer über eine einzige Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, Monitor) steuern.

Praktische Drucktasten und Hotkeys ermöglichen schnelles, zuverlässiges Umschalten zwischen angeschlossenen Computern, während manuelle und automatische Wechselmodi und ein OSD (On-Screen-Display) weitere Steuerungsoptionen bieten.

Der USB KVM-Switch wurde für maximale Platzeffizienz entwickelt und verfügt über ein schlankes 1U-Design, das in ein Server-Rack/einen Server-Schrank (mit optionaler Montage Halterung SV431RACK) passt und über rückseitige Kabelanschlüsse verfügt, um Kabelsalat zu vermeiden und Störungen am Arbeitsplatz zu minimieren.

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Der SV431DUSBU kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

• Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.

• Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.

• Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.

• Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.

• Ideal für die Steuerung von mehreren PCs in einer QA-Testumgebung

Merkmale

• Betriebssystem-unabhängig - keine Treiber oder Software erforderlich

• Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.

• Drucktasten an der Frontblende und Schnelltastenumschaltung ermöglichen einfachen Computerzugriff

• Identifiziert und wählt Computer nach den über OSD zugewiesenen Namen

• USB Konsolenanschlüsse

• Benennen Sie angeschlossene Computer zur einfachen Identifizierung um.

• Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.

• Plug and Play-Systemkonfiguration

• Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768

• Unterstützte 4 : 3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Ja

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Ja
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
MTBF	143000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	Hostanschlüsse	4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Grün - Stromversorgung
		4 - Grün - Online-PC
		4 - Rot - PC ausgewählt
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.2A
	Ausgangsspannung	9V DC
	Ausgangsstrom	0.6A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	5.4
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl

	Produktlänge	5.1 in [130 mm]
	Produktbreite	8.7 in [22 cm]
	Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
	Produktgewicht	33.8 oz [957 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.5 in [21.5 cm]
	Paketbreite	16.2 in [41.2 cm]
	Pakethöhe	3.6 in [9.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.4 lb [1.5 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 4-Port KVM-Switch
		4 - Selbstklebende Füße
		1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.