1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Tiefenverstellbares SmartRack 10-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage, transparentes Acrylfenster, aufklappbare Rückseite

MODELL-NR: **SRW10USG**







Das Gehäuse zur Wandmontage sichert und organisiert 10-HE 19-Zoll-Rackgeräte mit einer Tiefe bis zu 20,5 Zoll an Orten mit begrenzter Bodenfläche. Transparentes Acrylfenster ermöglicht es Ihnen, die Geräte zu überwachen, ohne die Tür zu öffnen.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsplatz
- Ideal für Netzwerkkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 10-HE Platz
- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.

Aufklappbarer Schrank für bequemen Zugang
- Lässt sich von der Wand wegschwenken, um bei Installation und Wartung einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung durch die Hintertür zu ermöglichen
- Schrank vor der Montage um 180° drehen, um die umkehrbare Tür links oder rechts zu öffnen

Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster
- Ermöglicht es Ihnen, Geräte zu überwachen, ohne das Gehäuse zu entsperren
- Verhindert die Manipulation von Geräten
- Reduziert akustisches Rauschen
- Bietet zusätzliches optisches Flair

Sichert wichtige Geräte
- Seitenwände und Türen lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden
- Belüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.
- Lässt sich von der Wand auf dem Scharnier wegschwenken, um einen einfachen Zugang zur Hintertür zu ermöglichen
- Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster
- Seitlich, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Sichert 10-HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 20,5 Zoll Tiefe

Paket Beinhaltet

- Tiefenverstellbares SRW10USG SmartRack 10-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
- (24) M6-Schrauben
- (24) M6-Käfigmuttern
- (24) M6 Unterlegscheiben
- (24) 12-24 Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

- Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten
- Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)
- Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben
- Vertikale Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 52 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten
- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332187345
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Small Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Höhe des Racks	10-HE
Serverschranktiefe	Flach
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (Zoll)	10.42
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (cm)	26.5
Werksseitig voreingestellte Serverschranktiefe (mm)	265
Maximale Gerätetiefe (cm)	52.07
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	20.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	521
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Versandmaße (HBT / Zoll)	24.25 x 26.38 x 24.13

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Versandmaße (HBT / cm)	61.60 x 67.01 x 61.29
Versandgewicht (lbs.)	59.00
Versandgewicht (kg)	26.76
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	21.560 x 23.630 x 21.630
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	54.77 x 60.02 x 59.94
Gewicht der Einheit (lbs.)	53.4
Gewicht der Einheit (kg)	24.22
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Vorinstallierte Rollen	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.