ASUS BE248CFN Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz





Marke : ASUS

Artikel-Code: 90LM0AJ0-B02K70

Produktname : BE248CFN

BE248CFN 24,1 Zoll Docking Monitor (WUXGA(1920x1200), IPS, 100Hz, rahmenlos, USB-C Docking, RJ45, Stereolautsprecher, höhenverstellbar, ergonomisches Design, HDMI, Daisy-Chain, augenschonend, Blaulichtfilter, flimmerfrei, Wandmontage möglich)
ASUS BE248CFN. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	61,2 cm (24.1")
Display-Auflösung *	1920 x 1200 Pixel
HD-Typ *	WUXGA
Natives Seitenverhältnis *	16:10
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	5 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000:1
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	51,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	32,4 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 130 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	61 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang *	✔
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	✔
Netzwerk	
Ethernet/LAN	✔
Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	90 - -90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	180 - -180°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	35 - -5°
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Energieeffizienzklasse (HDR) *	E

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓
Flimmerfreie Technologie	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Marktpositionierung *	Business
Produktfarbe *	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	✓
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓
USB Power Delivery	✓
USB-Stromversorgung bis zu	96 W
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1

Energie	
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	12 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14,85 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	531,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	211,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	473,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,8 kg
Breite (ohne Standfuß)	531,8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	40 mm
Höhe (ohne Standfuß)	350 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,05 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	610 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Verpackungshöhe	414 mm
Paketgewicht	8,5 kg
Verpackungsart	Box
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✓

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien	Augenpflege+, SPLENDID
Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1

4711387649251

0197105649255

197105649255

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date