4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub -5Gbps - Schwarz

Produkt-ID: ST4300MINU3B



Mit dem tragbaren 4-Port-SuperSpeed Mini USB 3.2 Gen 1-Hub (schwarz) ST4300MINU3B können Sie die USB-Konnektivität erweitern, indem Sie einen einzigen USB 3.2 Gen 1-Port in vier externe USB 3.2 Gen 1-Ports verwandeln. Durch die Bauart mit integriertem Kabel ist dieser Mini USB-Hub das perfekte Zubehör für Mac®-/PC-Notebooks oder Ultrabooks™.

Der 4-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub unterstützt USB 3.2 Gen 1-Datenbandbreite (5 Gbit/s - bis zu 10x schneller als USB 2.0) und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0- und 1.1-Geräten. So wird eine problemlose Leistung aller USB-Peripheriegeräte unabhängig von deren Alter möglich.

Der externe USB 3.2 Gen 1-Hub wird über USB mit Strom versorgt und ist dank der kompakten Bauart mit integriertem Kabel hervorragend für Heim- und Geschäftsbenutzer geeignet, die Mobilität benötigen, denn zum Anschließen des Hubs an das System sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Ideal für praktisch alle USB 3.2 Gen 1-fähigen Laptops, z. B. mit Ultrabook™, Dell™ Precision 5510,

Dell XPS 13, Dell XPS 15 und Dell Precision 3510

• Machen Sie schwer zugängliche USB-Ports leichter zugänglich, indem Sie den Hub an beliebiger Stelle innerhalb der Reichweite des Kabels positionieren.

• Trennen Sie eng platzierte USB-Ports für größere Stecker oder zur Vermeidung von zu enger Platzierung von Steckern

Merkmale

• Vier USB Typ A-Ports, die gleichzeitig leicht zugänglich sind

• SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-konform mit Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s

• Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Spezifikationen und -Geräten

• Kompaktes und mobiles Design mit integriertem Kabel

• Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
	USB-C-Hostanschluss	Nein
	Schnellladeanschlüsse	Nein
	Ports	4
	Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	Chipset-ID	Realtek - RTS5411
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
	Typ und Rate	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	MTBF	40.103 Stunden

Steckverbinder		
	Externe Ports	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Strom
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
	Eingangsspannung	5V DC
	Ausgangsspannung	5 DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Kompakt
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	5.7 in [145 mm]
	Produktlänge	3.1 in [8.0 cm]
	Produktbreite	1.4 in [3.6 cm]

	Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
	Produktgewicht	1.3 oz [37.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.3 in [16.1 cm]
	Paketbreite	6.4 in [16.3 cm]
	Pakethöhe	1.7 in [4.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [120.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0 Hub
		1 - Kurzanleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.