APC Smart-UPS SMC1500IC USV – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA



Marke : APC

Artikel-Code: SMC1500IC

Produktname : APC Smart-UPS SMC1500IC USV – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

- Line-Interactive 1500 VA/900 W reine Sinuswellen-USV
- Ideal für Einstiegsserver, Netzwerke, Einzelhandelsgeschäfte, Business-VOIP und Desktops
- Die automatische Spannungsregelung hält die Ausgangsspannung innerhalb akzeptabler, vom Benutzer wählbarer Werte
- Cloudbasierte Energiefernüberwachung über den SmartConnect-Ethernet-Port
- Kontrolliertes Herunterfahren mit seriellen oder USB-Kabeln über PowerChute Serial Edition

APC Smart-UPS SMC1500IC USV – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

APC Smart-UPS SMC1500IC USV – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 900 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarbe: Schwarz, Displaytyp: LCD. Zertifizierung: C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE



Merkmale	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität *	1,5 kVA
Ausgangsleistung *	900 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung	✔
Anstieg der Energiemenge	459 J
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%
Geräuschpegel	45 dB
Akustische Signale	✔
Web-basiertes Management	✔
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart	✔
Temperatur-Spannungskompensation	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Serielle Schnittstelle	✔
Anzahl serielle Anschlüsse	1

Akku/Batterie	
Hot-Swap-Batterie	✔
Automatischer Batterietest	✔
Kaltstart	✔

Design	
Formfaktor *	Mini Tower
Produktfarbe *	Schwarz
Displaytyp	LCD
LED-Anzeigen	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Zertifizierung	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Management-Karte enthalten	✘

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium

Gewicht und Abmessungen	
Breite	171 mm
Tiefe	439 mm
Höhe	219 mm

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Anschlüsse und Schnittstellen	
SmartSlot	✗
SmartConnect-Anschluss	✓

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	3 h

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	24,1 kg

Verpackungsdaten	
Ressourcen-CD	✓
Software-CD	✓
Verpackungsbreite	328 mm
Verpackungstiefe	595 mm
Verpackungshöhe	376 mm
Verpackungsvolumen	27230 cm³

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	18 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1090,81

0731304332961

731304332961

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date