1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

In einigen Anwendungen sollte ein Signalverstärker (Modellnummer: B122-000-60) verwendet werden, um ein ausreichend starkes Signal für Ihr Display zu gewährleisten. Eine alternative Lösung ist die Verwendung eines HDMI-over-Cat5-Extenders (Modell Nummer: B126-1A1) von Tripp Lite anstatt eines 15,24 m HDMI-Kabels und Signalverstärkers.

Standardgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio (Stecker/Stecker), Schwarz, 15,24 m

MODELL-NR: **P568-050**











Highlights

- Hochwertiges doppelt abgeschirmtes digitales Audio-/Videokabel
- Unterstützt iPad2 Videospiegelung bei Verwendung mit Apple Digital AV-Adapter.
- Vergoldete Anschlüsse sorgen für eine optimale Signalübertragung
- Bandbreite bis zu 10,2 GBit/s - Volle 1080p-Auflösung
- HDMI- und HDCP-kompatibel mit Standardgeschwindigkeit
- Unterstützt HD-Videoauflösungen bis zu 1080p

Paket Beinhaltet

- 50-ft. HDMI-Goldkabel mit Standardgeschwindigkeit

Eigenschaften

- Erzeugt eine rein digitale Verbindung zwischen HDMI-fähigen HDTV-Anzeigegeräten und HDMI-fähigen digitalen Videoquellen
- Unterstützt iPad2 Videospiegelung bei Verwendung mit Apple Digital AV-Adapter.
- Vergoldete Anschlüsse sorgen für eine optimale Signalübertragung
- Hochwertiges doppelt abgeschirmtes Kabel schützt gegen Störungen von Außen (EMI/RFI)
- Impedanzangepasste verdrillte Paarkonstruktion reduziert Nebensignaleffekte und Störgeräusche
- Bandbreite bis zu 10,2 GBit/s - Volle 1080p-Auflösung
- Für die meisten Anwendungen muss ein Signalverstärker (B122-000-60) mit diesem Kabel verwendet werden, um ein ausreichend starkes Signal für Ihr Display sicherzustellen.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332137852
Produkttyp	Passiv
Technologie	HDMI
Kabeltyp	Passiv

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	3840 x 2160 bei 30 Hz
Maximal unterstützte Farbtiefe	48-Bit Deep Color
HDR-Unterstützung	Nein
3D-Video unterstützt	Ja
Chroma Sub Sampling	4:4:4
EDID-Unterstützung	Ja
Signalübertragung	Bidirektional
AUDIO	
Audio-Spezifikation	ARC
INTERFACE, ALARME & STEUERUNGEN	
LED-Anzeigen	0
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Werkstoff	PVC
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Farbe des Anschlusses	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabelaußendurchmesser (OD)	7.3mm
Drahtstärke (AWG)	28
Kabellänge (ft)	50
Kabellänge (m)	15.24
Kabellänge (Zoll)	600
Ferritkern	Nein
Minimaler Biegeradius	36,5 mm
Versandmaße (HBT / Zoll)	10.00 x 12.00 x 1.00
Versandmaße (HBT / cm)	25.40 x 30.48 x 2.54
Versandgewicht (lbs.)	2.20
Versandgewicht (kg)	1.00
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	10.000 x 12.000 x 1.000

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis 50 °C
Lagertemperaturbereich	-15 bis 60 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
KOMMUNIKATION	
EDID-kompatibel	Ja
Unterstützt Consumer Electronics Control (CEC)	Ja
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	HDMI (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	HDMI (STECKER)
Anschlussbeschichtung	Gold
Kontaktbeschichtung	Gold
Anschlusstyp	Gerade
Verriegelungs- oder Greifsteckverbinder	Nein
FEATURES & SPECIFICATIONS	
EMI/RFI Leitungsrauschschutz	Nein
MST-Unterstützung	Nein
Antibacterial	Nein
IP68 eingestuft	Nein
IP20-eingestuft	Nein
Armiertes Kabel	Nein
Ethernet-Unterstützung	Nein
HDCP-Spezifikation	1.4; 2.2
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; REICHWEITE
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.