# Epson LQ-2190





**Marke :** Epson

**Artikel-Code:** C11CA92001

**Produktname :** LQ-2190

- Schneller, zuverlässiger Druck: Nutzen Sie die Qualität eines 24-Nadeldruckers bis zum Format DIN A3 mit 576 Zeichen/Sek.
- Mehrlagige Dokumente: Verarbeitet bis zu 6-lagige Formulare (1 Original + 5 Durchschläge)
- Papiermanagement: Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten
- Print Speed Enhancer: Zum schnelleren Drucken von Grafikdaten unter Windows
- Einfache Anschlussmöglichkeiten: Serienmäßiger USB- und Parallelanschluss

LQ-2190

Epson LQ-2190. Maximale Druckgeschwindigkeit: 576 Zeichen pro Sekunde, Maximale Auflösung: 360 x 180 DPI, Maximum Druckgeschwindigkeit (draft): 432 Zeichen pro Sekunde. Maximale Druckgröße: A3 (297 x 420 mm), Medientypen für das Papierfach: Briefumschläge, Etiketten, Rolle. Produktfarbe: Grau, Puffergröße: 128 KB, Schalldruckpegel (Druck): 54 dB. Standard-Schnittstellen: Parallel, USB 2.0, Optionale Konnektivität: Ethernet. Druckköpfe: 24-pin, Druck richtung: Bidirektional, Schreibkopf Lebensdauer: 400 Millionen Zeichen

| Drucken | |
|---|---|
| Maximale Auflösung * | 360 x 180 DPI |
| Maximum Druckbreite * | 136 |
| Farbe * | ✕ |
| Maximale Druckgeschwindigkeit * | 576 Zeichen pro Sekunde |
| Maximum Druckgeschwindigkeit (draft) | 432 Zeichen pro Sekunde |
| Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ) | 144 Zeichen pro Sekunde |
| Buchstabenabstand | 10,12 Zeichen pro Zoll |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 6 Kopien |
| integrierte Barcodes | Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Bitmap-Schriften | Kurier, Entwurf, OCR-B, Orator, Orator-S, Prestige, Römisch, Script, Script C |
| Skalierbare Schriften | Römisch, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H |

| Papierhandhabung | |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | A3 (297 x 420 mm) |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Etiketten, Rolle |

| Merkmale | |
|---|---|
| Produktfarbe * | Grau |
| Puffergröße * | 128 KB |
| Schalldruckpegel (Druck) * | 54 dB |
| Seitenbeschreibungssprachen * | Epson ESC/P2, PPDS |
| Ursprungsland | Indonesien |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Standard-Schnittstellen * | Parallel, USB 2.0 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet |

| Ausdauer | |
|---|---|
| Druckköpfe * | 24-pin |
| Druck richtung | Bidirektional |
| Schreibkopf Lebensdauer | 400 Millionen Zeichen |
| Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang) | 15 Millionen Zeichen |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 20000 h |

| Energie | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |

| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |

| Systemanforderung | |
|---|---|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Home x64 |
| Mitgelieferte Software | Epson Status Monitor |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite | 693 mm |
| Tiefe | 405 mm |
| Höhe | 268 mm |
| Gewicht | 13 kg |

| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 295 mm |
| Verpackungstiefe | 750 mm |
| Verpackungshöhe | 520 mm |
| Paketgewicht | 15,48 g |

| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Drucktechnologie | Punktmatrix |
| Brennpunkt | 24 |

| Technische Details | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Produkte pro Palette | 14 Stück(e) |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,21 m |
| Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 2 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 14 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |

| Energie | |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 46 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 3 W |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 2,21 m |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |

8715946459172

8715946465142

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date